

DIESEL CHOCK

DRÆBER DIESELBAKTERIER

#480 Diesel Chock er et kraftigt højkoncentreret dieseladditiv som forhindrer bakterievækst i diesel og dræber tilstedeværende bakterier (mikroorganismer) i dieseltanke indenfor 24 timer.

BAKTERIER

I dieseltanke ophobes kondensvand pga. temperaturforskelle. Kondensvandet kan medvirke til dannelse af dieselpest. Hvis ikke dieselolien behandles øges bakterievæksten hurtigt og tilstopper filtre, pumper og brændstofslinger m.m. hvilket bevirker, at driftstop kan være nært forestående.

SKADELIGE SYRER

Bakterier afgiver organiske syrer som giver korrosionsskader i dieselsystemet hvilket kan lede til høje reparationsomkostninger og bekostelig downtime.

ELIMINERER BAKTERIER

Diesel Chock forhindrer alt bakterievækst i diesel ved normal dosering. Ved kraftigt inficerede tanke med stor vækst øges doseringen. Dette dræber alle bakterier så de kan fjernes fra systemet ved dræning af tanken.

ANVENDELSE

Fjern, hvis muligt alt vand og slam fra tanken før behandlingen påbegyndes.

Doser den korrekte mængde if. tankens totale volume og fyld tanken min. 65 % med diesel. Lad Diesel Chock virke i 24 timer.

FREMGANGSMÅDE:

1. Doser og fyld tanken min. 65%.
2. Lad virke i 24 timer.
3. Tøm hele tanken, IKKE et krav!
4. Doser igen og tank fyld tanken hvis den har været tømt.
5. Klar til brug.

TØMNING AF TANKEN

Hvorfor man bør tømme tanken efter behandlingen er for at fjerne partikler og slam samt evt. vand. Alt diesel som har været tømt ud og behandlet kan genanvendes når slammet er bundfældet.

DOSERING:

- Kraftigt inficerede tanke:
1: 1000 = 100 ml til 100 L diesel
- Risiko for bakterievækst eller diesel af ukendt kvalitet:
1: 4000 = 100 ml til 400 L diesel

EFTERBEHANDLING

For at eliminere fremtidig bakterievækst bør #460 Dieselloptimering tilsættes i dieselolien hvilket samtidig vil give en række andre fordele.

#480

DOSERING : 0,1-0,025 %
EMBALLAGE : 5 L og 150 ml
ART : 480

payback
LUBRICANTS

480